Модификации ArchiLux

X X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

ALS - ArchiLux-S
ALM - ArchiLux-M

Версия светильника: **XXX**(цифровое обозначение 111÷999)

Мощность светильника, Вт
23; 37; 45 - для ArchiLux-S
90; 100; 110; 120 - для ArchiLux-M

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
9 - Ra(CRI)90
40 - 4000K
50 - 5000K
57 - 5700K
RGBW - Red, Green, Blue, White

Тип кривой силы света(КСС):
F7; F8; F10; F12; F17;
F25; F40 - концентрированная(К)
10x20; 15x45; 20x40 -
- специальная 10°x20°; 15°x45°; 20°x40°
C120 - косинусная(Д)120°
D60 - глубокая(Г)60°

Защитное стекло:
TG - защитное (закаленное) стекло

Опция:
DMX - стандарт DMX512
N - без опций

Тип крепления:
K02 - кронштейн поворотный

Климатическое исполнение:
U1(У1) - для районов с умеренным климатом (категория размещения 1)

Степень защиты:
IPXX

Напряжение питания, В:
230V - (~230В)
36V - (36В)
24V - (24В)
12V - (12В)

Тип подключения:
P2(*)(провод от светильника)

Цвет корпуса:
RALXXXX

№ технического задания

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.